PENTAIR

SCHEDA TECNICA

SIATA

CONTROLLER ELETTRONICO SFE

PENTAIR

SCHEDA TECNICA

SIATA CONTROLLER ELETTRONICO SFE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Può essere utilizzato con diverse valvole per applicazioni di addolcimento, filtrazione: V132, V230, V240, V250, V260, V360, V350/V351 e V363
- Programmazione semplice ed intuitiva
- Grande display LCD retroilluminato durante la programmazione
- Indicazione del giorno della settimana e ora del giorno espresso in ore e minuti
- L'ora del giorno si alterna con il volume rimanente mentre è in servizio
- Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo
- Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione
- Opzioni avanzate di programmazione, incluso la possibilità di programmare fino a 4 cicli di rigenerazione con regolazione indipendente dei tempi
- Rigenerazione manuale, ritardata o immediata, cronometrica o cronometrica settimanale.
- Alta frequenza di rigenerazione (ogni 1/2/3/4/6/8 o 12 ore)
- La programmazione impostata rimane in memoria EEPROM e non andrà perduta in caso di interruzioni di corrente
- Batteria standard al Litio intercambiabile (#CR2032)
- Indicatori di modalita statistica
- Azionamento della cella cloro oppure della valvola solenoide esterna opzionale
- Potenza elettrica: 230 V / 50 o 60 Hz trasformatore 12 VAC (6 VAC se cella cloro)
- Temperatura: da 2-43°C

contatto: techsupport.water@pentair.com